

# Specification sheet

## XG<sup>+</sup> 450

FT 4X2 Sattelzugmaschine



### ENGINES

XG+ NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
XG+ NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
XG+ NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
XG+ NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

### GVM<sup>1)</sup>

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

### GCM<sup>2)</sup>

44000 kg

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG+ mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, und die großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 3.; Fahrerhaus luftgefedert; LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten; Frontspiegel.

### Optional

- |  |  |
|--|--|
| <b>02941</b> Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte          | <b>01891</b> Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| <b>02889</b> Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte    | <b>06629</b> 2 Rundumleuchten                                |
| <b>03358</b> Sonnenblende außen                                | <b>03232</b> Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie         |
| <b>06790</b> Aluminiumleiter, einteilig                        | <b>01550</b> Kein Frontspiegel                               |
| <b>06791</b> Aluminiumleiter, zweiteilig                       | <b>01358</b> Kein Digitales Sichtsystem von DAF              |
| <b>01015</b> LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorber. | <b>01913</b> DAF Corner View                                 |
| <b>01925</b> Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand      |  |

## AERODYNAMIK

### Optional

- |   |   |
|---|---|
| <b>03793</b> Ohne Dachspoiler                               | <b>04140</b> Ohne Seitenverkleidung                             |
| <b>04905</b> Ohne Seitenfender                              | <b>01110</b> Ohne Seitenverkleidung                             |
| <b>04906</b> Seitenfender, eine Seite klappbar              | <b>01126</b> Seitenschürzen mit Verlängerungen an Unterseite    |
| <b>03074</b> Seitenfender, beide Seiten klappbar            | <b>01127</b> Seitenschürzen mit Verlängerungen an der Oberseite |
| <b>03076</b> Seitenfender, erweitert. Beide Seiten klappbar | <b>01135</b> Seitenschürzen mit Verläng. an Ober-/Unterseite    |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Armaturenbrettausführung: Plateau; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta; Fahrersitz: Luxury Air; Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes; Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug; Armaturenbrett-Tisch; Staufach mit Schublade in der Mittelkonsole; Obere Schlafliège; Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung; Wasser-Standheizung; Dachluke mit Elektrobedienung.

### Optional

- |  |  |
|--|--|
| <b>02043</b> Armaturenbrettausführung : Vision       | <b>02854</b> Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliège      |
| <b>02350</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura | <b>02858</b> Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlafliège |
| <b>07736</b> Fahrersitz: Super Air                   | <b>01775</b> Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliège  |
| <b>07737</b> Fahrersitz: Xtra Leather Air            | <b>02380</b> Matratze für das DAF Relax Bed                    |
| <b>02241</b> Fahrersitz, Drehgelenksockel            | <b>04150</b> Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed   |
| <b>04050</b> Kühlschrank und Schublade               | <b>01967</b> Standklimaanlage, integriert                      |
| <b>04069</b> Zwei Kühlschränke                       |  |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

### Optional

- |  |   |
|--|---|
| <b>09680</b> Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren    | <b>03684</b> Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation |
| <b>03470</b> Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb. | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite                   |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

### Optional

- |   |   |
|---|---|
| <b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | <b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection |
| <b>02178</b> Batterietrennschalter              | <b>00795</b> Sicherheitsvorschriften EU -ADR        |

## FEDERUNG UND AXSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: Luftfederung SR1344.

### Optional

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>01769</b> Tragfähigkeit Vorderachse 7,50 t | <b>04057</b> Hinterachse HR 1356 |
| <b>06257</b> Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t | <b>04588</b> Hinterachse SR 1347 |
| <b>04647</b> Luftfederung vorne               | <b>08191</b> Achslastüberwachung |

## RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

### Optional

- 16152** Reifenfabrikate und -typen

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2350 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21; Antriebssschlupfregelung (ASR).

### Optional

- |   |  |
|---|--|
| <b>07110</b> ECO-Leistung                     | <b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)          |
| <b>02314</b> Getriebe (Schongang)             | <b>09638</b> Geländeeinsatz                          |
| <b>07101</b> Normaler Transport, Lite-Version | <b>01498</b> Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| <b>09636</b> Schwertransport                  | <b>02843</b> Mechanische Differentialsperre          |
| <b>09637</b> Flüssigtransport                 |  |

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner..

### Optional

02366	MX-Motorbremse	02715	ZF-Intarder
02281	ZF-Intarder	01572	Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse
02304	MX-Motorbremse und ZF-Intarder	04901	Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

### FAHRGESTELL

Radstand 4,00 m/hinterer Überhang 0,99 m; Längsträgerhöhe 260 mm; Serienmäßige Komponentenanzordnung; 765-l-Alu-Kraftstofftank, Trittstufe li, H 620 mm; AdBlue®-Tank 85 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

### Optional

02883	Rechte Fahrgestellseite frei, 1900 mm	07071	Reserveradhalterung rechts
16157	Kraftstofftankmaterial und -höhe	03322	Rückleuchten mit Glühlampen

### ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

JOST JSK42, Gusseisen, 150 + 40 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

### Optional

03178	Abschlepphaken, D=4,3	16151	Sattelpfugfabrikate und -höhen
04359	Führungsprofile		

### AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

### Optional

02811	Ladebordwandanschluß Anderson	02812	Ladebordwandanschluß REMA
-------	-------------------------------	-------	---------------------------

### NEBENANTRIEB

### Optional

16148	Nebenantriebstypen und -positionen
-------	------------------------------------

### STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 130 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM..

### Optional

04873	Generator 110 A	06440	Batterien 2 x 230 Ah
08775	Generator 150 A		

### GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 20500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

### EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

### Optional

08400	Silent-Modus	06620	Staubschuttschild + Insektenschutz
06614	Staubschuttschild		

### GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

### Optional

08311	Verlängertes Wartungsintervall
-------	--------------------------------

### AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

### Optional

07569	Wagenheber
-------	------------


### AUSSTATTUNGSPAKETE

### Optional

17448	Safety-Paket NGD	17625	Climate-Paket
17596	Executive-Paket XG/XG+		

# XG<sup>+</sup> 450

## FT 4X2 Sattelzugmaschine



XG+ CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
	4,00	0,99	5359	2373	7732	2641	9127	10268	1,16	3,83	3,00	0,62	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV <sup>11)</sup> : 0,96	HV <sup>12)</sup> : 0,90	RB: 0,79	SB: 1,82	TB <sup>13)</sup> : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- Achslast mit Standardreifengröße.
- Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 689 Liter Kraftstoff, 77 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
- Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.
- Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

- Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
- Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
- TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
- TW = Wendekreis zwischen Wänden.
- Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
- Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
- TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.