

Specification sheet

XG+ 450

FTS 6X2 Sattelzugmaschine, doppelt bereifte Nachlaufachse



| ENGINES                                |
|----------------------------------------|
| XG+ NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 PS) |
| XG+ NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 PS) |
| XG+ NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 PS) |
| XG+ NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 PS) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 26000 kg           | 44000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 8000 kg |                   |
| Max. rear 19000 kg |                   |

004G0329ABAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks Deutschland GmbH, [www.daftrucks.de](http://www.daftrucks.de)

## FAHRERHAUS AUßEN

Luxuriöses Fahrerhaus für die Baureihe XG+ mit einzigartiger Aerodynamik für kraftstoffsparendes Fahren und niedrige CO<sub>2</sub>-Emissionen. Die riesige, tiefe Frontscheibe, die an den Seiten gebogen ist, und die großen Seitenscheiben bieten dem Fahrer eine unübertroffene direkte Sicht, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Der Innenraum des Fahrerhauses bietet ausgezeichneten Komfort beim Fahren, Wohnen und Schlafen, mit beispielloser Geräumigkeit und praktischer Gestaltung. Fahrerhauslänge: 2690 mm; Fahrerhausbreite: 2500 mm. Anzahl der Fahrerhauseinstiegsstufen: 3.; Fahrerhaus luftgefedert; LED-Scheinwerfer, Kurven- und Nebelleuchten; Frontspiegel.

### Optional

- |                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>02941</b> Ausführung Fahrgestell vorn: Bodenplatte          | <b>01891</b> Rundumleuchten auf Fahrerhaus vorn, vorbereitet |
| <b>02889</b> Ausführung Fahrgestell vorn: keine Bodenplatte    | <b>06629</b> 2 Rundumleuchten                                |
| <b>03358</b> Sonnenblende außen                                | <b>03232</b> Windschutzscheibe mit Sonnenschutzfolie         |
| <b>06790</b> Aluminiumleiter, einteilig                        | <b>01550</b> Kein Frontspiegel                               |
| <b>06791</b> Aluminiumleiter, zweiteilig                       | <b>01358</b> Kein Digitales Sichtsystem von DAF              |
| <b>01015</b> LED-Skylights; zus. LED-Leuchten FH-Dach, vorher. | <b>01913</b> DAF Corner View                                 |
| <b>01925</b> Zwei LED-Scheinwerfer für Fahrerhausrückwand      |                                                              |

## AERODYNAMIK

### Optional

- |                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>03793</b> Ohne Dachspoiler  | <b>04906</b> Seitenfender, eine Seite klappbar |
| <b>04905</b> Ohne Seitenfender |                                                |

## LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe E1980 Kristallweiß; Fahrgestellfarbe grau.; Farbe des Stoßfängers: Crystal White.

## FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung: Exclusive; Armaturenbreitenausführung: Plateau; Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Argenta; Fahrersitz: Luxury Air; Armlehnen an beiden Seiten des Fahrersitzes; Beifahrersitz: Kino & Tisch; Stoffbezug; Armaturenbrett-Tisch; Staufach mit Schublade in der Mittelkonsole; Obere Schlafliège; Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung; Wasser-Standheizung; Dachluke mit Elektrobedienung.

### Optional

- |                                                      |                                                                |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>02043</b> Armaturenbreitenausführung : Vision     | <b>02854</b> Xtra Comfort Matratze für untere Schlafliège      |
| <b>02350</b> Fahrerhaus, Innenraumverzierung: Natura | <b>02858</b> Xtra Comfort Matratze verstellb. unt. Schlafliège |
| <b>07736</b> Fahrersitz: Super Air                   | <b>01775</b> Xtra Comfort Matratze + Auflage unt. Schlafliège  |
| <b>07737</b> Fahrersitz: Xtra Leather Air            | <b>02380</b> Matratze für das DAF Relax Bed                    |
| <b>02241</b> Fahrersitz, Drehgelenksockel            | <b>04150</b> Matratze mit Matratzenauflage für DAF Relax Bed   |
| <b>04050</b> Kühltisch und Schublade                 | <b>01967</b> Standklimaanlage, integriert                      |
| <b>04069</b> Zwei Kühltische                         |                                                                |

## KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

PACCAR Connect; Digit. Fahrtenschreiber, Stoneridge, Vers. G2V2A; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85/90 km/h; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3; Driver Performance Assistant.

### Optional

- |                                                              |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>09680</b> Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren    | <b>03684</b> Infotainment einschließlich DAF Truck Navigation |
| <b>03470</b> Infotainment inkl. DAF Truck Nav., Tablet-Vorb. | <b>06992</b> Predictive Cruise Control lite                   |

## SICHERHEIT UND SCHUTZ

DAF Drowsiness Detection; Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

### Optional

- |                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>08631</b> Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer | <b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection |
| <b>02178</b> Batterietrennschalter              | <b>00795</b> Sicherheitsvorschriften EU -ADR        |

## FEDERUNG UND ACHSEN

Vorne: 8,00 t, Parabel, 163N; Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t; Hinten: 20,00 t, Luftfederung, SR1344; Nachlaufachslast 10,0 t; Hebevorrichtung.

### Optional

- |                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>06257</b> Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t  | <b>04057</b> Hinterachse HR 1356 |
| <b>06095</b> Tragfähigkeit Vorderachse 10,00 t | <b>04588</b> Hinterachse SR 1347 |
| <b>04647</b> Luftfederung vorne                | <b>08191</b> Achslastüberwachung |

## RÄDER UND REIFEN

Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

### Optional

- 16152** Reifenfabrikate und -typen

## ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 330 kW - 449 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 2350 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Eco-Fuel; 12-Gang-TraXon-Getriebe 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,21; Antriebsschlupfregelung (ASR).

### Optional

- |                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> ECO-Leistung                     | <b>08371</b> Long Combination Vehicle (LCV)          |
| <b>02314</b> Getriebe (Schongang)             | <b>09638</b> Geländeeinsatz                          |
| <b>07101</b> Normaler Transport, Lite-Version | <b>01498</b> Geländeeinsatz mit Freischaukelfunktion |
| <b>09636</b> Schwertransport                  | <b>02843</b> Mechanische Differentialsperre          |
| <b>09637</b> Flüssigtransport                 |                                                      |

## BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Wassergekühlter Luftkompressor mit Motorantrieb und automatisch beheiztem Lufttrockner.

### Optional

- |                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>02366</b> MX-Motorbremse                 | <b>02715</b> ZF-Intarder                                       |
| <b>02281</b> ZF-Intarder                    | <b>01572</b> Elektropneumatische Steuerung für Feststellbremse |
| <b>02304</b> MX-Motorbremse und ZF-Intarder | <b>04901</b> Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse      |
| <b>09921</b> MX-Motorbremse                 |                                                                |

## FAHRGESTELL

Radstand 3,70 m / hinterer Überhang 0,84 m; Längsträgerhöhe 310 mm; 510-l-Alu-Kraftstofftank, Trittstufe II, H 620 mm; AdBlue®-Tank 85 l, am linken Kotflügel; Vorderer Unterfahrschutz; Laufsteg mit Trittstufe; Kotflügel hinten; Spritzwasserschutz; Arbeitsscheinwerfer, LED.

### Optional

- 02393** Längsträgerhöhe 260 mm **03322** Rückleuchten mit Glühlampen  
**16157** Kraftstofftankmaterial und -höhe

## ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

JOST JSK37C, Gusseisen, 185 + 40 mm; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

### Optional

- 03178** Abschlepphaken, D=4,3 **16151** Sattelkupplungsfabrikate und -höhen

## AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

### Optional

- 02811** Ladebordwandanschluß Anderson **02812** Ladebordwandanschluß REMA

## NEBENANTRIEB

### Optional

- 16148** Nebenantriebstypen und -positionen

## STROMVERSORGUNG (24 V)

Generator 130 A, Batterien 2 x 210 Ah AGM..

### Optional

- 04873** Generator 110 A **06440** Batterien 2 x 230 Ah  
**08775** Generator 150 A

## GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 27000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3.

## EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugung vorne.

### Optional

- 06614** Staubschutzschild **06620** Staubschutzschild + Insektenschutz

## GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug wie vom OE geliefert (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

### Optional

- 08311** Verlängertes Wartungsintervall

## AUSLIEFERUNG DES FAHRZEUGS

Minimales Bordwerkzeug.

### Optional

- 07569** Wagenheber

## AUSSTATTUNGSPAKETE


### Optional

- 17448** Safety-Paket NGD **17625** Climate-Paket  
**17596** Executive-Paket XG/XG+

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XG<sup>+</sup> 450

FTS 6X2 Sattelzugmaschine, doppelt bereifte Nachlaufachse



| XG+ CAB | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|---------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|         | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CE   | CH   | KA <sup>6)</sup> | TL   | HA <sup>7)</sup> | HA <sup>8)</sup> | TK <sup>9)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
|         | 3,40           | 0,84             | 5391                         | 3768 | 9158  | 2609                    | 15232 | 16842 | 1,16                | 4,48 | 2,95 | -0,03            | 7,17 | 1,02             | 0,99             | 13,89            | 15,28             |
|         | 3,70           | 0,84             | 5394                         | 3829 | 9222  | 2606                    | 15171 | 16778 | 1,16                | 4,78 | 2,95 | -0,03            | 7,47 | 1,02             | 0,99             | 14,67            | 16,07             |
|         | 3,90           | 0,84             | 5487                         | 3944 | 9430  | 2513                    | 15056 | 16570 | 1,16                | 4,98 | 2,95 | -0,03            | 7,67 | 1,02             | 0,99             | 15,19            | 16,60             |

| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | WN: 1,40 | HV <sup>11)</sup> : 1,01 | HV <sup>12)</sup> : 0,96 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>13)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
|------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 459 Liter Kraftstoff, 77 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich.

6) Kundenspezifisches KA mit TOPEC berechnen.

7) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.

8) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.

9) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

10) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

11) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittle.

12) Höhe, beladen, in Vorderachsmittle.

13) TB ist allgemeine Breite hinten. (an der Mitte der Vorderachse 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.