Specification sheet

CF 370

FA 4X2 Lkw

ENGINES
CF 370 MX-11 (270 kW / 367 PS)
CF 410 MX-11 (300 kW / 408 PS)
CF 450 MX-11 (330 kW / 449 PS)
CF 430 MX-13 (315 kW / 428 PS)
CF 480 MX-13 (355 kW / 483 PS)
CF 530 MX-13 (390 kW / 530 PS)

GVM[1)]	GCM[2)]
18000 kg	40000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 11500 kg	

004F8709AAAA - 202217B - 14-01-2022

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

- 02106 Fernfahrerhaus
- 01137 Space Cab - Fahrerhaus
- 01226 Fahrerhaus luftgefedert
- 01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'
- 00847 Signalhörner, 1 Satz
- 09006 Signalhörner, 2 Sätze
- 08020 LED-Scheinwerfer
- 09983 Nebelleuchten
- 09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegelicht
- 06593 Skylights
- 06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
- 06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
- 06629 2 Rundumleuchten

AERODYNAMIK

Optional

- 06776 Einstellbarer Dachspoiler
- 04906 Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

- 06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe
- 09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Farbgebung der Innenraumverkleidung Dark Sand; Verzierung des Fahrerhausinnenraums Black Rock; Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

- 09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz
- 07240 Lenkrad, Leder, Exclusive
- 07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive
- 07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta
- 07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica
- 07733 Fahrersitz: Luxury Air
- 07736 Fahrersitz: Super Air
- 07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air
- 07741 Beifahrersitz: Comfort Air
- 07743 Beifahrersitz: Luxury Air
- 07746 Beifahrersitz: Super Air
- 07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
- 02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
- 06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
- 06783 Kaltschaummatratze für untere Schlafliege
- 06784 Xtra Comfort Matratze untere Schlafliege
- 06676 PL-Leuchten im Fahrerhausdachhimmel
- 06970 Automatische Fahrerhaus-Klimaregelung

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschw.-begr.-Einst. 85 km/h; ECO aus 90 km/h; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

- 09680 Ohne Erfassung von Straßenbenutzungsgebühren
- 08450 Luxus-Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern
- 07117 Radio/USB-Player, zwei Lautsprecher
- 07261 Lkw-Telefon
- 06991 Predictive Cruise Control
- 06992 Predictive Cruise Control lite

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Spurwechsel-Warnsystem; Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

- 08631 Airbag (Fahrer) und 2 Gurtstraffer
- 09828 Frontsicht-Kamerasystem
- 09827 Seitenkamerasystem
- 01725 Rückfahrwarnanlage

FEDERUNG UND ACHSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 8,00 t; Hinten: 13,00 t, Luftfederung, SR1344.

Optional

- 06257 Tragfähigkeit Vorderachse 9,00 t
- 04647 Luftfederung vorne
- 04057 Hinterachse HR 1356
- 04588 Hinterachse SR 1347
- 01603 Parabelfederung hinten
- 08191 Achslastüberwachung

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

- 16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor MX-11, 6-Zylinder-Dieselmotor mit mehrstufigem Drehmoment, 10,8 Liter. Leistung: 270 kW - 367 PS bei 1600 U/min. Maximales Drehmoment: 1900 Nm bei 900-1125 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Automatisiertes Getriebe, TraXon, 12 Gänge; Getriebeübersetzung 16,69-1,00; Hinterachsübersetzung 2,38.

Optional

- 04523 Handschaltgetriebe, 16 Gänge
- 07103 Automatisiertes Getriebe, TraXon, 16 Gänge

BREMSANLAGE

Auspuffbremse; Belüftete Scheibenbremsen vorn und hinten. Zweikreis-Druckluftanlage mit elektronischer Steuerung (EBS). Doppelzylinder-Luftkompressor mit beheiztem Trockner und Sparmodus..

Optional

- 09921 MX-Motorbremse
- 02715 ZF-Intarder
- 04901 Federspeicherbremszylinder erste Vorderachse

FAHRGESTELL

Radstand 4,70 m / hinterer Überhang 2,05 m; Längsträgerhöhe 310 mm; Serienmäßige Komponentenanordnung; Auspuffrohr horizontal, niedrig; Aluminiumkraftstofftank 340 l, Höhe 620 mm; AdBlue®-Tank 45 l, linke Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

- 02393 Längsträgerhöhe 260 mm
- 06611 Auspuffrohr vertikal, hoch
- 07071 Reserveradhalterung rechts
- 03323 Rückleuchten mit LEDs

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

D-Wert Querträger D = 13,7; Pneumatikanschluß für Anhänger, Drehkupplung; Elektroanschluß 24 V / 1x 15polig.

004F8709AAAA - 202217B - 14-01-2022

Optional

07033 Anhängerkupplung Ringfeder D = 13,7

07034 Anhängerkupplung Ringfeder D = 20,0

08026 Anhängerkupplung Rockinger D=13,0

08027 Anhängerkupplung Rockinger D=20,0

04624 Abschlußquerträger

07032 D-Wert Querträger D = 20

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

Optional

04331 Aufbaustecker inkl. Luftregelung vorb.

09050 Anwendungssteckverbin der fuer die BB-Fernbedienung

06692 Aufbaustecker am Fahrgestell

02597 Aufbaustecker für Ladebordwand

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 175 Ah..

Optional

06460 Generator 120 A

08775 Generator 150 A

01257 Batterien 2x 140 Ah

07671 Batterien 2x 210 Ah AGM C-Typ

06440 Batterien 2 x 230 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 20500 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 40000 kg Kl. 3.

Optional

00200 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 38000 kg Kl. 2

03673 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 44000 kg Kl. 2

03675 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 50000 kg Kl. 3

00939 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 56000 kg Kl. 2

00818 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 60000 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

08400 Silent-Modus

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus

GARANTIE UND WARTUNG

Garantie Plus - Antriebsstrang, voller Garantieschutz für 1 Jahr auf das Fahrzeug (außer tatsächliche Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr auf den Antriebsstrang bis 500.000 km und Pannenhilfe im 1. Jahr.; ITS-Service.

Optional

08311 Verlängertes Wartungsintervall

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

004F8709AAAA - 202217B - 14-01-2022

CF 370

FA 4X2 Lkw

	Wheelbase - AE		Unladen weight[4]			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
DAY CAB	3,80	1,30	4706	1852	6558	3294	9648	11442	0,39	0,18	1,99	4,28	5,26	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,70	4673	1972	6645	3327	9528	11355	0,39	0,18	1,94	4,52	5,57	7,07	1,02	1,00	14,01	15,37
	4,20	1,80	4850	2083	6933	4150	9417	11067	0,39	0,18	1,94	4,12	6,00	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87
	4,50	1,95	4813	2099	6912	4187	9401	11088	0,39	0,18	1,94	4,47	6,49	7,82	1,02	1,00	15,28	16,66
	4,70	2,05	4666	2084	6750	3334	9416	11250	0,39	0,18	1,94	5,48	6,72	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22
	4,90	2,15	4661	2108	6769	3339	9392	11231	0,39	0,18	1,94	5,75	7,04	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75
	5,10	2,30	4654	2135	6789	3346	9365	11211	0,39	0,18	1,94	6,02	7,37	8,77	1,02	1,00	16,87	18,28
	5,40	2,40	4655	2164	6818	3345	9336	11182	0,39	0,18	1,94	6,44	7,87	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,65	4649	2204	6853	3351	9296	11147	0,39	0,18	1,94	6,84	8,36	9,72	1,02	1,00	18,44	19,86
	6,10	2,55	4664	2228	6892	3336	9272	11108	0,39	0,18	1,94	7,41	9,04	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92
	6,60	2,85	4746	2397	7143	3254	9103	10857	0,39	0,18	1,94	8,11	9,92	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24
	6,90	3,00	4750	2431	7181	3250	9069	10819	0,39	0,18	1,94	8,52	10,42	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SLEEPER CAB	3,80	1,30	4752	1865	6616	3248	9635	11384	0,82	0,16	1,99	3,47	4,47	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,70	4719	1984	6703	3281	9516	11297	0,82	0,16	1,94	3,72	4,77	7,07	1,02	1,00	14,01	15,37
	4,20	1,80	4901	2095	6995	4099	9405	11005	0,82	0,16	1,94	3,32	5,22	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87
	4,50	1,95	4865	2110	6975	4135	9390	11025	0,82	0,16	1,94	3,67	5,69	7,82	1,02	1,00	15,28	16,66
	4,70	2,05	4714	2094	6808	3286	9406	11192	0,82	0,16	1,94	4,69	5,94	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22
	4,90	2,15	4709	2117	6827	3291	9383	11173	0,82	0,16	1,94	4,96	6,26	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75
	5,10	2,30	4703	2144	6847	3297	9356	11153	0,82	0,16	1,94	5,23	6,59	8,77	1,02	1,00	16,87	18,28
	5,40	2,40	4704	2173	6876	3296	9327	11124	0,82	0,16	1,94	5,65	7,09	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,65	4699	2213	6911	3301	9287	11089	0,82	0,16	1,94	6,05	7,58	9,72	1,02	1,00	18,44	19,86
	6,10	2,55	4714	2236	6950	3286	9264	11050	0,82	0,16	1,94	6,62	8,26	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92
	6,60	2,85	4797	2404	7201	3203	9096	10799	0,82	0,16	1,94	7,33	9,16	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24
	6,90	3,00	4802	2437	7239	3198	9063	10761	0,82	0,16	1,94	7,75	9,66	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04
	WB	AE[5]	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB[6]	CH[7]	BL[8]	BL	TL	HA[9]	HA[10]	TK [11]	TW[12]
SPACE CAB	3,80	1,30	4864	1864	6728	3136	9636	11272	0,82	0,16	2,67	3,53	4,54	6,47	0,97	0,95	13,50	14,85
	4,00	1,70	4831	1984	6815	3169	9516	11185	0,82	0,16	2,62	3,78	4,84	7,07	1,02	1,00	14,01	15,37
	4,20	1,80	5013	2094	7107	3987	9406	10893	0,82	0,16	2,62	3,37	5,29	7,37	1,02	1,00	14,50	15,87
	4,50	1,95	4977	2110	7087	4023	9390	10913	0,82	0,16	2,62	3,72	5,78	7,82	1,02	1,00	15,28	16,66
	4,70	2,05	4826	2094	6920	3174	9406	11080	0,82	0,16	2,62	4,75	6,02	8,12	1,02	1,00	15,83	17,22
	4,90	2,15	4821	2117	6939	3179	9383	11061	0,82	0,16	2,62	5,03	6,34	8,42	1,02	1,00	16,35	17,75
	5,10	2,30	4815	2144	6959	3185	9356	11041	0,82	0,16	2,62	5,31	6,67	8,77	1,02	1,00	16,87	18,28
	5,40	2,40	4816	2172	6988	3184	9328	11012	0,82	0,16	2,62	5,72	7,18	9,17	1,02	1,00	17,66	19,07
	5,70	2,65	4811	2213	7023	3189	9287	10977	0,82	0,16	2,62	6,14	7,67	9,72	1,02	1,00	18,44	19,86
	6,10	2,55	4826	2236	7062	3174	9264	10938	0,82	0,16	2,62	6,71	8,37	10,02	1,02	1,00	19,49	20,92
	6,60	2,85	4909	2404	7312	3091	9096	10688	0,82	0,16	2,62	7,43	9,26	10,82	1,02	1,00	20,80	22,24
	6,90	3,00	4914	2437	7351	3086	9063	10649	0,82	0,16	2,62	7,86	9,77	11,27	1,02	1,00	21,59	23,04

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV[13]: 1,03 HV[14]: 0,97 RB: 0,79 SB: 1,82 TB[15]: 2,48

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
2) Höchstzulässiges Gesamtgzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
3) Achslast mit Standardreifengröße.
4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 306 Liter Kraftstoff, 41 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.
5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbaulänge den Hecküberstand ändern.
6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.
7) Fahrerhaushöhe gemessen von Rahmenträger bis geschlossene Dachluke.
8) Kundenspezifische Aufbaulänge mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbaulänge beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.
9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmitte.
10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmitte.
11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.
12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.
13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmitte.
14) Höhe, beladen, in Vorderachsmitte.
15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

004F8709AAAA - 202217B - 14-01-2022

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.