

Specification sheet

CF 230

FA 4X2 Lkw



ENGINES
CF 230 PX-7 (172 kW / 234 PS)
CF 260 PX-7 (194 kW / 264 PS)
CF 290 PX-7 (217 kW / 295 PS)
CF 320 PX-7 (239 kW / 325 PS)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
18000 kg	19000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

004F6606AAAA - 2021371 - 11-06-2021

DAF Trucks Deutschland GmbH, www.daftrucks.de

FAHRERHAUS AUßEN

Day Cab mit Stoßfänger aus galvanisiertem Stahl, getönten Scheiben und elektrischen Fensterhebern. Elektrisch beheizbare Hauptspiegel und Weitwinkelspiegel. Fahrerhausbreite 2300 mm.; LED-Tagfahrleuchten; Elektrisch verstellbare Spiegel; Frontspiegel.

Optional

02106 Fernfahrerhaus	06593 Skylights
01137 Space Cab - Fahrerhaus	06628 1 Rundumleuchte, Beifahrerseite
01174 Sonnenblende außen 'grün lichtdurchlässig'	06627 1 Rundumleuchte, Fahrerseite
09983 Nebelleuchten	06629 2 Rundumleuchten
09984 Nebelleuchten und Kurven-/Abbiegeleucht	

AERODYNAMIK

Optional

04906 Seitenfender

LACKIERUNG

Fahrerhausfarbe H3279 Brillantweiß; Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Brilliant White; Fahrgestellfarbe grau..

Optional

06485 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Fahrerhausfarbe	07245 Spiegelgehäuse Brilliant White
09933 Scheinwerfereinf. u. Stoßfänger: Stone Grey	04198 Spiegelgehäuse in Fahrerhausfarbe
06442 Spiegelgehäuse grau	16153 Fahrerhaus- und Fahrgestelllackierungen

FAHRERHAUS, INNENAUSSTATTUNG

Fahrersitz: Comfort Air; Beifahrersitz: Basic; Automatische Temperaturregelung und Klimaanlage; Pollenfilter; Glas-Dachluke, manuelle Bedienung.

Optional

09271 Lenkrad, Leder, Farbe schwarz	07741 Beifahrersitz: Comfort Air
07240 Lenkrad, Leder, Exclusive	07743 Beifahrersitz: Luxury Air
07152 Farbgebung der Innenraumverkleidung Exclusive	07746 Beifahrersitz: Super Air
07592 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Argenta	07748 Beifahrersitz: Xtra Leather Air
07591 Gestaltung Fahrerhausinnenraum, Rustica	02117 Dritter Fahrerhaussitzplatz
07733 Fahrersitz: Luxury Air	06539 Kühlbox bzw. Kühlschrank
07736 Fahrersitz: Super Air	06599 Standheizung (Luft)
07737 Fahrersitz: Xtra Leather Air	

KOMMUNIKATION UND FAHRMANAGEMENT

Digitaler Fahrtenschreiber, Stoneridge 1C; Geschwindigkeitsbegrenzer-Einstellung 85 km/h abs.; Antennen: Radio, 2x Mobilfunk, GNSS; Adaptive Cruise Control mit FCW und AEBS-3.

Optional

16155 Audioanlagenhersteller und -typen	07261 Lkw-Telefon
---	-------------------

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Elektronische Stabilitätsregelung (VSC); Basis-Wegfahrsperre.

Optional

01725 Rückfahrwarnanlage	16156 EU-ADR-Sicherheitsausrustungen
07414 Rückfahrwarnung mit selbststellender Lautstärke	

FEDERUNG UND AXSEN

Tragfähigkeit Vorderachse 7,50 t; Hinten: 11,50 t, Luftfederung, SR1132.

Optional

01800 Hinterachse SR1344	01778 Tragfähigkeit Hinterachse 13,00 t
01603 Parabelfederung hinten	

RÄDER UND REIFEN

Vorderachse(n): 315/70 R22.5; Angetriebene Hinterachse(n): 315/70 R22.5; Stahlscheibenräder, silbergrau; Radzierringe silbergrau.

Optional

16152 Reifenfabrikate und -typen

ANTRIEBSSTRANG

Motor PX-7, 6-Zylinder-Dieselmotor, 6,7 Liter. Leistung 172 kW (234 PS) bei 2300 U/min. Max. Drehmoment 900 Nm bei 1000-1700 U/min.; Schadstoffklasse Euro 6; Leerlauf-Abschaltautomatik, 5 Minuten; Handschaltgetriebe, 6 Gänge; Getriebeübersetzung 6,75-0,78; Hinterachsübersetzung 4,56.

Optional

04393 Handschaltgetriebe, 9 Gänge	09888 5-Gang-Automatikgetriebe
08834 AS Tronic-Getriebe, 6 Gänge	02843 Mechanische Differentialsperre
04500 AS Tronic-Getriebe, 12 Gänge	

FAHRGESTELL

Radstand 5,10 m / hinterer Überhang 2,30 m; Längsträgerhöhe 270 mm; Kraftstoffbehälter aus Kunststoff, 200 l; AdBlue®-Tank 25 l, rechte Fahrgestellseite; Vorderer Unterfahrschutz; Spritzwasserschutz.

Optional

16157 Kraftstofftankmaterial und -Höhe	07071 Reserveradhalterung rechts
--	----------------------------------

ANHÄNGERAUSRÜSTUNG

Abschlußquerträger.

Optional

04661 D-Wert Querträger D = 8,5	01948 Anhängerquertraverse D=100 kN
---------------------------------	-------------------------------------

AUFBAUTEN UND AUFBAUVORBEREITUNG

Aufbaustecker an der Fahrerhausfront.

NEBENANTRIEB

Optional

16148 Nebenantriebstypen und -positionen
--

STROMVERSORGUNG

Generator 80 A, Batterien 2x 125 Ah..

Optional

01897 Generator 100 A

08797 Batterien 2x 175 Ah

GESAMTGEWICHT UND ZUGGESAMTGEWICHT

Technisch zul. FGG Fahrgestellgewicht max 19000 kg; Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 19000 kg.

Optional

00064 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 22500 kg

00620 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 28000 kg

02658 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 26000 kg

03027 Max. Zuggesamtgewicht Antriebsst. 32000 kg Kl. 3

EINSATZBEDINGUNGEN

Wasserabscheider, beheizt; Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach.

Optional

02270 Kaltes Klima

04987 Kühler-Fliegengitter

09961 Zyklon-Luftansaugung hinter dem Fahrerhaus



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

CF 230

FA 4X2 Lkw

	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	4929	2080	7009	2571	9420	10991	0,39	0,18	1,98	4,99	5,71	7,07	0,98	0,96	14,46	15,86
	4,15	1,85	4931	2079	7010	2569	9421	10990	0,39	0,18	1,98	5,23	5,97	7,37	0,98	0,96	14,87	16,27
	4,45	2,00	4937	2075	7012	2563	9425	10988	0,39	0,18	1,98	5,69	6,49	7,82	0,98	0,96	15,69	17,11
	4,75	2,00	4943	2071	7014	2557	9429	10986	0,39	0,18	1,98	6,15	7,00	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94
	4,90	2,15	4945	2070	7016	2555	9430	10984	0,39	0,18	1,98	6,38	7,26	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35
	5,10	2,30	4959	2080	7038	2541	9420	10962	0,39	0,18	1,98	6,70	7,62	8,77	0,98	0,96	17,47	18,91
	5,40	2,40	4964	2078	7041	2536	9422	10959	0,39	0,18	1,98	7,16	8,13	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70	2,65	4967	2077	7044	2533	9423	10956	0,39	0,18	1,98	7,63	8,66	9,72	0,98	0,96	19,12	20,58
	6,10	2,80	4974	2075	7049	2526	9425	10951	0,39	0,18	1,98	8,25	9,36	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69
	6,60	2,85	4990	2083	7073	2510	9417	10927	0,39	0,18	1,98	9,03	10,22	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07
SLEEPER CAB	6,90	3,00	4993	2083	7076	2507	9417	10924	0,39	0,18	1,98	9,51	10,74	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91
	7,30	3,30	4998	2084	7081	2502	9416	10919	0,39	0,18	1,98	10,12	11,45	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02
	4,00	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,00	1,70	5101	2077	7178	2399	9423	10822	0,82	0,16	1,98	4,27	5,00	7,07	0,98	0,96	14,46	15,86
	4,15	1,85	5104	2076	7180	2396	9424	10820	0,82	0,16	1,98	4,50	5,27	7,37	0,98	0,96	14,87	16,27
	4,45	2,00	5109	2072	7181	2391	9428	10819	0,82	0,16	1,98	4,98	5,79	7,82	0,98	0,96	15,69	17,11
	4,75	2,00	5116	2068	7184	2384	9432	10816	0,82	0,16	1,98	5,45	6,32	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94
	4,90	2,15	5118	2067	7185	2382	9433	10815	0,82	0,16	1,98	5,69	6,59	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35
	5,10	2,30	5132	2077	7208	2368	9423	10792	0,82	0,16	1,98	6,00	6,94	8,77	0,98	0,96	17,47	18,91
	5,40	2,40	5137	2074	7211	2363	9426	10789	0,82	0,16	1,98	6,49	7,47	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
SPACE CAB	5,70	2,65	5141	2073	7214	2359	9427	10786	0,82	0,16	1,98	6,95	8,00	9,72	0,98	0,96	19,12	20,58
	6,10	2,80	5147	2071	7218	2353	9429	10782	0,82	0,16	1,98	7,58	8,70	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69
	6,60	2,85	5163	2079	7243	2337	9421	10757	0,82	0,16	1,98	8,38	9,60	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07
	6,90	3,00	5167	2079	7246	2333	9421	10754	0,82	0,16	1,98	8,86	10,13	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91
	7,30	3,30	5171	2080	7251	2329	9420	10749	0,82	0,16	1,98	9,49	10,82	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02
	4,00	1,70	5218	2077	7295	2282	9423	10705	0,82	0,16	2,66	4,34	5,07	7,07	0,98	0,96	14,46	15,86
	4,15	1,85	5221	2076	7297	2279	9424	10703	0,82	0,16	2,66	4,58	5,35	7,37	0,98	0,96	14,87	16,27
	4,45	2,00	5227	2072	7298	2273	9428	10702	0,82	0,16	2,66	5,06	5,88	7,82	0,98	0,96	15,69	17,11
	4,75	2,00	5233	2068	7301	2267	9432	10699	0,82	0,16	2,66	5,53	6,41	8,12	0,98	0,96	16,51	17,94
	4,90	2,15	5235	2067	7302	2265	9433	10698	0,82	0,16	2,66	5,77	6,67	8,42	0,98	0,96	16,92	18,35
SPACE CAB	5,10	2,30	5249	2076	7325	2251	9424	10675	0,82	0,16	2,66	6,09	7,04	8,77	0,98	0,96	17,47	18,91
	5,40	2,40	5254	2074	7328	2246	9426	10672	0,82	0,16	2,66	6,57	7,58	9,17	0,98	0,96	18,29	19,74
	5,70	2,65	5258	2073	7331	2242	9427	10669	0,82	0,16	2,66	7,05	8,10	9,72	0,98	0,96	19,12	20,58
	6,10	2,80	5265	2071	7336	2235	9429	10664	0,82	0,16	2,66	7,69	8,82	10,27	0,98	0,96	20,22	21,69
	6,60	2,85	5280	2079	7360	2220	9421	10640	0,82	0,16	2,66	8,50	9,72	10,82	0,98	0,96	21,60	23,07
	6,90	3,00	5284	2079	7363	2216	9421	10637	0,82	0,16	2,66	8,98	10,25	11,27	0,98	0,96	22,43	23,91
	7,30	3,30	5289	2080	7368	2211	9420	10632	0,82	0,16	2,66	9,61	10,96	11,97	0,98	0,96	23,53	25,02

OTHER DIMENSIONS VA: 1,37 HV¹³⁾: 0,97 HV¹⁴⁾: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,83 TB¹⁵⁾: 2,49

1) Höchstzulässiges Gesamtgewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

2) Höchstzulässiges Gesamtzuggewicht entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

3) Achslast mit Standardreifengröße.

4) Gewicht von Fahrgestell und Fahrerhaus berechnet mit: Nur Standardausrüstung mit 180 Liter Kraftstoff, 23 Liter AdBlue® und Fahrer mit 75 kg, Toleranz ± 3 %. Änderungen an der Spezifikation haben erhebliche Auswirkungen auf das Fahrzeuggewicht.

5) Weitere AE-Abmessungen für die meisten Radstände erhältlich. Zur Berechnung der Aufbauhöhe den Hecküberstand ändern.

6) Dargestelltes CB mit Standardlufteinlass bzw. Auspuff.

7) Die Fahrerhaushöhe wird vom Rahmenträger zur geschlossenen Fahrerhausdachluke gemessen. Luftansaugkanal auf dem Fahrerhausdach: bei MX-11 0,14 m addieren; bei MX-13 0,21 m addieren.

8) Kundenspezifische Aufbauhöhe mit TOPEC berechnen. Dargestellte Aufbauhöhe beruht auf gleichmäßig verteilter Last und bis zur maximalen Achslast beladenem Fahrzeug.

9) Höhe, unbeladen, in Antriebsachsmittelpunkt.

10) Höhe, beladen, in Antriebsachsmittelpunkt.

11) TK = Wendekreis zwischen Bordsteinkanten.

12) TW = Wendekreis zwischen Wänden.

13) Höhe, unbeladen, in Vorderachsmittelpunkt.

14) Höhe, beladen, in Vorderachsmittelpunkt.

15) TB ist allgemeine Breite hinten. (am Fahrerhauseinstieg unten 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

004F6606AAAA - 2021371 - 11-06-2021